



TRACTOR AGRALE 4230 FBO / 4230.4 FBO



Tractor TRACTOR AGRALE 4230 FBO / 4230.4 FBO

TOMA DE FUERZA - TDP	
Tipo	Independente
Acoplamiento (Número de ranuras)	6
Diámetro	35 mm
Rotación Nominal	540 a 2.480 rpm no motor
Accionamiento	Mecánico
EMBRAGUE	
Tipo/Accionamiento	Mecánica
Cantidad de discos	Monodisco a seco
Diámetro	232 mm
Material	Orgánico
TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica
Número de marchas	6 Frente / 2 Ré
Velocidades (reducidas)	1ª - 2,6 / 2ª - 4,6 / 3ª - 6,6 (1ª - 2,3 / 2ª - 4,1 / 3ª - 6,0)
Velocidades (simples)	1ª - 9,8 / 2ª - 17,1 / 3ª - 25,4 (1ª - 8,9 / 2ª - 15,4 / 3ª - 22,6)
Velocidades (marcha atrás)	1ª - 3,0 / 2ª - 11,0 (1ª - 2,7 / 2ª - 10,1)
Opcionale	2,5/24,8 Km/h (para 4230.4)
Bloqueo	Mecánico por pedal e retrocesso automático
Eje delantero	Oscilante regulável / Diferencial central
SISTEMA HIDRÁULICO	
Caudal	33 L/min a 3.000 rpm
Controles	NI
Enganche	De 3 pontos - categoria I
Capacidad levante (kg)	650 kg a 610 mm do engate
Nº de válvulas control remoto	(Opcional) 1 Comando / 2 Vias
Presión	120 kgf/cm²
FRENOS	
Tipo	8 discos em banho de óleo
Accionamiento	Mecánico
Freno Estacionamiento	Engate Manual
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidroestática

RODADOS	
Dianteiros standard	6.00 – 16" / 7.50 – 15"
Traseiros standard	12.4 – 24" / 9.5 – 24"
Rodados Opcionales	Kit pneus garden / Kit rodado 7.50-15"R1/11.2 -24"R1
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12V – 55 A.h
Alternador	14V – 55 A
Motor de Arranque	12V – 1,4 kW
CAPACIDADES	
Tanque de Combustible	39 L
Cárter del Motor	6 L
Transmisión	32 L
Sistema hidráulico	Conjugado à transmissão
DIMENSIONES	
Largo	3215 mm
Ancho	1415 mm / 1350 mm
Altura	1320 mm/ 1314 mm
Radio de giro libre/frenado	3150 mm/2500 mm/ 3350 mm/2950 mm
Entre ejes	1.475 mm/1.415 mm
Vano libre	405 mm/320 mm
Calibre - Delantero (min / max)	1.000 mm/1.120 mm
Calibre - Trasero (min / max)	1.088 mm a 1.200 mm
PESOS	
Peso de embarque	1500 kg / 1630 kg
Operating weight (kerb weight)	1975 kg / 2105 kg
DADOS DE COMERCIALIZAÇÃO	
Clasificación NCM	87019090
Código FINAME	091421-5/118546-2
INSTRUMENTOS	
Horímetro, sinalizador de funções (indicadores de carga de batería, pressão), indicador do nível de combustível e tacómetro	

OPCIONALES	
Controle remoto, Contrapesos nas rodas traseiras (01 cônico + 01 reto por roda), Sistema banco baixo, Eixo dianteiro regulável, Protetor frontal, Conjunto barra de tração - reforçada, Kit teto solar, Kit variador de bitola traseira (120 mm).	



CONCESIONARIO: