



TRACTOR AGRALE 7215



Tractor TRACTOR AGRALE 7215

MOTOR	
Marca	MWM
Modelo	TBD229-6
Nº de cilindros	6 Verticales en línea
Cilindrada	6.000 cm ³
Aspiración	Turbo e Aftercooler
Refrigeración	Líquida forzada
Sistema de Inyección	Directa, Bosch en línea
Potencia Máxima - NBR ISO 1585	215 CV (158,1 kW) a 2.300 rpm
Torque máximo - NBR ISO 1585	74,4 kgf.m (730 N.m) a 1.500 rpm
TOMA DE FUERZA - TDP	
Tipo	Electro-hidráulica Independiente
Rotación Nominal	540 a 2.033 rpm del motor y 1.000 a 2.077 rpm del motor
EMBRAGUE	
Tipo/Accionamiento	Mecánico
Cantidad de discos	Disco simple seco
TRANSMISIÓN	
Tipo	Totalmente sincronizada
Número de marchas	12 Adelante + 4 Reversa
SISTEMA HIDRÁULICO	
Caudal	Caudal total 178 L/min.
Nº de válvulas control remoto	3 Válvulas de control remoto
FRENOS	
Tipo	Disco Húmedo
Accionamiento	Activación Hidráulica
Freno Estacionamiento	Activación mecánica

DIRECCIÓN	
Tipo	Columna con ajuste telescópico y basculante
RODADOS	
Dianteiros standard	Estándar 18.4 – 26R1
Traseiros standard	30.5L – 32R1
Rodados Opcionales	Opcional 20.8 - 38R1 (doble)
CAPACIDADES	
Tanque de Combustible	460 l
DIMENSIONES	
Largo	5.400 mm
Ancho	2.700 mm (delantero) / 2.820 mm (trasero)
Altura	3.190 mm (techo de la cabina) / 3.170 mm (escape)
Radio de giro libre/frenado	6.950 mm (derecha) / 7.000 mm (izquierda) - Libre: 8.200 mm (derecha) / 8.310 mm (izquierda)
Entre ejes	2.900 mm
Calibre - Delantero (min / max)	2.175 mm (variable)
Calibre - Trasero (min / max)	2.020 mm (con neumático 30,5 x 32)
PESOS	
Peso de embarque	8.430 kg
Operating weight (kerb weight)	11.000 kg (Lastrado)

Tractor Agrale 7215

Estándar 12x4

(Motor a 2.300 rpm Neumáticos estándar)



CONCESIONARIO: