

Bus AGRALE MT 17.0 SB

Quien va con Agrale, va más lejos.



Buses MT 17.0 SB

MOTOR	
Marca/Modelo	CUMMINS ISBe
Nivel de Emisiones	PROCONVE P5 / EURO 3
Nº de cilindros/cilindradas	6 / 5.900 cm³
Potencia Máxima	162 kW (220 cv) a 2.500 rpm
Torque máximo	820 Nm de 1.200 a 1.700 rpm
Sistema de Inyección Electrónica	COMMON RAIL
SISTEMA ELÉCTRICO	
Sistema	24 V
Batería	24 V / 135 Ah (02 unidades)
Alternador	28V / 80 A
TRANSMISIÓN	
Embrague tipo	Automática
Caja de Cambios	ALLISON T270R (Con Retraso)
Nº de marchas	6 Avance y 1 Reversa
Reducciones	1ª 3,49 : 1 / 2ª 1,86 : 1 / 3ª 1,41 : 1 / 4ª 1,00 : 1 / 5ª 0,75 : 1 / 6ª 0,65 : 1 / Rev. 5,03 : 1 / Conversor (TC 418) 1,98 : 1
EJES	
Eje delantero	DANA E1462XW
Tipo - Delantero	Viga I
Eje trasero	DANA S25 171
Tipo - Trasera	Totalmente flotante
Relación de reducción Estándar (NS)	6,14:1
RUEDAS (TIPO)	
Dimensiones	7.50 x 22,5"
CHASSI	
Tipo	SEMI BAJO
Suspensión Delantera	Totalmente neumática
Suspensión Trasera	Totalmente neumática
Amortiguadores delantero – Tasero	Telescópicos de doble acción

FRENOS	
Freno de Servicio	Disco / Tambor "S CAM" Neumático
Freno de Estacionamiento	Spring Brake 30"
DIRECCIÓN	
Modelo	ZF SERVOCOM 8097
Tipo	Hidráulica
Círculo de Giro	23,800 mm
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO (L)	
Tanque de combustible (Diesel S50)	210 litros
Cárter del motor - Volume c/ filtro	19,5 litros
Caja de Cambios - Volumen	25 litros
Diferencial - Volumen	14,5 litros
DIMENSIONES	
Entre ejes	6.000 mm
Largo total vehículo	12.000 mm
Ancho (Parte ext. neumáticos) Eje Delantero	2.460 mm
Ancho (Parte ext. neumáticos) Eje Trasero	2.413 mm
Calibre - Delantero	2.154 mm
Calibre - Trasero	1.835 mm
Balance delantero	2.300 mm
Balance trasero	3.250 mm
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	17.000 kg
Peso chasis em orden de marcha	5.403 kg
Carga Máxima Eje Delantero	6.500 kg
Carga Máxima Eje Trasero	11.300 kg

Relación de Accesorios e Ítems de Serie Buses
Leyenda: NS (Normal de Serie) / D(Disponible) / NA (No Aplicable)



CONCESIONARIO:

