

TRACTOR 4230

El Tractor 4230 conquistó la confianza del agricultor debido a su versatilidad y robustez, características que satisfacen las necesidades de los pequeños productores, con bajo costo de mantenimiento y operación.



AGRALE

www.agrale.com.br

agraleSA

- Robusto y Económico
- Ideal para utilización en pequeñas propiedades



TRACTOR 4230

Generado el 20/03/2025 11:47:46

MOTOR - AGRALE M 790	
Cantidad de cilindros	2 / 1270 cm ³
Aspiración	Natural
Potencia	30 cv
Potencia Máxima en TDP	22,5 cv (19,8 kW) a 3.000 rpm
Torque máximo	7,0 kgf.m (6,9 daN.m) a 2.250 RPM
TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica
Cantidad de marchas	6 Adelante/ 2 Atrás
Traba del diferencial	Pedal mecánico y retorno automático
Eje delantero	Oscilante ajustable / Diferencial Central
EMBRAGUE	
Tipo	Monodisco a seco
Accionamiento	Mecánico
TOMA DE FUERZA - TDP	
Accionamiento	Mecánica
Tipo	Independiente
Rotación Nominal	540 a 2.480 rpm del motor
SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión	120 kgf/cm ²
Caudal máximo	33 L/min a 3.000 rpm
Control remoto	(Opcional) 1 Comando / 2 Vias
Enganche	3 Puntos - Categoría I
Capacidad levante	650 kg a 610 mm del enganche

FRENOS	
Freno de Servicio	8 discos em baño de óleo
Freno Estacionamiento	Palanca Manual
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidrostática
RODADOS	
Delanteros estándar	6.00 x 16" / 7.50 x 15"
Traseros estándar	12.4 x 24" / 9.5 x 24"
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12V x 55 A.h
Alternador	14V x 55 A
CAPACIDADES	
Tanque Combustible	39 L
DIMENSIONES	
Altura	2226 mm
Trocha delantera	1.000 mm/1.120 mm
Trocha Trasera	1.088 mm / 1.200 mm
Largo	3215 mm
Ancho	1415 mm / 1350 mm
PESOS	
Peso de embarque	1500 kg / 1630 kg
Peso operativo (orden de marcha)	1825 kg / 1905 kg
OPCIONALES	
Comando hidráulico simple, Contrapesos traseros.	

STANDARD 6X2 (MOTOR A 3000RPM - PNEUS STANDARD)

