

TRACTOR AGRALE 6180

TRADICIÓN QUE SE RENUEVA

Alto desempeño, comodidad y durabilidad son algunos de los diferenciales que hacen que el Tractor 6180 sea una excelente opción para su rutina del campo, principalmente en la agricultura de escala.



AGRALE

www.agraleargentina.com.ar



- Preparado para la agricultura de precisión
- Mayor número de velocidades de trabajo
- Torque de 672 N.m



PIEZAS Y
SERVICIOS



GARANTÍA

 Industria
Argentina

TRACTOR 6180

Abril 2025

MOTOR - PERKINS 1106D - 70TA	
Cantidad de cilindros	6 - Vertical en línea / 7.013 cm ³
Aspiración	Turbo compresor con aftercooler
Potencia	152,3 CV
Potencia Máxima	152,3 CV (112 kW) a 2.200 rpm
Torque máximo	68,5 kgf.m (672 N.m) a 1.100 rpm
TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica Sincronizada
Cantidad de marchas	12 Adelante / 4 Atrás
Eje delantero	NI
EMBRAGUE	
Tipo	Monodisco
Accionamiento	Mecánico
TOMA DE FUERZA - TDP	
Accionamiento	Eletro-hidráulico desde tablero
Tipo	Independiente, con embrague multidisco en baño de aceite
Rotación Nominal	540 rpm a 2.033 rpm del motor y 1.000 rpm a 2.077 rpm del motor
SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión	190 kgf/cm ²
Caudal máximo	123 L/min a 2200 rpm
Control remoto	2 válvulas + 1 válvula para motores hidráulicos (sembradoras neumáticas)
Enganche	3 Puntos - Categoría II
Capacidad levante	4.000 kg

FRENOS	
Freno de Servicio	Disco en baño de aceite
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica , hidrostática
RODADOS SIMPLE	
Delanteros estándar	18.4 - 26R1
Traseros estándar	24.5 - 32R1
RODADO DOBLE	
Delanteros estándar	18.4 - 26R1
Traseros estándar	20.8 - 38R1
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12V - 135 Ah
Alternador	12V - 120 A
CAPACIDADES	
Tanque Combustible	280 L
DIMENSIONES	
Ancho	2640 mm
PESOS	
Peso de embarque	7.130 kg
Peso operativo (orden de marcha)	8.946 kg

MARCHAS
Velocidades - 2.200 Rpm
(Neumático Trasero 24.5 - 32)

MARCHAS		1°	2°	3°	4°
ADELANTE	B	3,7	5,6	7,6	11,5
	M	4,4	6,6	8,9	13,4
	A	9,9	14,9	20	30,2
ATRÁS		4,4	6,6	8,9	13,5

