

NUEVO 575 COMPACT

COMPACTO EN LAS DIMENSIONES

El nuevo 575 Compact mantiene todos los atributos que lo han consagrado junto a los agricultores, como ahorro, versatilidad y robustez, y aporta mejoras que lo hacen más moderno y con desempeño superior.



AGRALE

www.agraleargentina.com.ar



- Nuevo Motor Perkins de 4 cilindros
- Plataforma de trabajo totalmente plana
- Transmisión 15x15 con inversor y reductor ya incorporados
- Dimensiones compactas, ideal para cultivos densos



NUEVO 575 COMPACT

Abril 2025

MOTOR - PERKINS 1104D - 44	
Cantidad de cilindros	04 Vertical en línea / 4.400 cm ³
Aspiración	Natural
Potencia	73,7 cv (54 kW) - 2.200 RPM (ISO 14396) 76,1 cv (55,9 kW) - 2.200 RPM (SAE J1995)
Torque máximo	26,6 kgf.m (261 N.m) a 1.700 RPM
TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica Sincronizada
Cantidad de marchas	Inversor y reductor 15 adelante y 15 atrás
Traba del diferencial	Pedal mecánico y retorno automático
Eje delantero	Diferencial central (4x4)
EMBRAGUE	
Tipo	Doble disco seco
Accionamiento	Mecánico
TOMA DE FUERZA - TDP	
Accionamiento	Mecánico
Tipo	Independiente
Rotación Nominal	540 a 2000 rpm del motor
SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión	180 kgf/cm ²
Caudal máximo	75 L/min a 2.200 RPM
Control remoto	1 Comando / 2 Vías Estándar con enchufe rápido y dos líneas de presión
Enganche	3 Puntos Categoría II
Capacidad levante	2000 kg

FRENOS	
Freno de Servicio	Disco en baño de aceite
Freno Estacionamiento	Palanca Manual
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica, hidrostática
RODADOS	
Delanteros estándar	7.00 - 18R1
Traseros estándar	14.9 - 24R1
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12V - 70 Ah (sellada)
Alternador	12V - 85 A
CAPACIDADES	
Tanque Combustible	70 L
DIMENSIONES	
Ancho	1.430 mm
PESOS	
Peso de embarque	2.370 Kg (sin cabina) 2.590 Kg (con cabina)
Peso operativo (orden de marcha)	3.150 Kg (sin cabina) 3.315 Kg (con cabina)
OPCIONALES	
Arco trasero abatible Dos pesos traseros	

INVERSOR Y SUPER REDUCTOR 15X15 (Motor a 2.400 RPM - Neumáticos Estándar)

