

TRACTOR 4100

TRACTOR MÁS ECONÓMICO DE LA CATEGORÍA.

El Tractor 4100 presenta dimensiones reducidas y excelente desempeño, destacándose por el ahorro operacional. Modelo fundamental en la mecanización agrícola del pequeño productor.



AGRALE

www.agrale.com.br

📱📺📷 agraleSA

- Disponible en las versiones 4x2 y 4x4
- Imbatible en el ahorro
- En producción ininterrumpida desde hace más de 50 años



AGRALUB



PIEZAS Y
SERVICIOS



GARANTÍA

TRACTOR 4100

Generado el 20/03/2025 11:46:55

MOTOR - AGRALE M 93 ID	
Cantidad de cilindros	1 / 668 cm ³
Aspiración	Natural
Potencia	14,7 cv (NBR ISO 1585)
Potencia Máxima en TDP	13,2 cv (9,7 kW) a 2.750 rpm
Torque máximo	4,0 Kgf.m (3,92 da N.m) a 2.350 RPM
TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica
Cantidad de marchas	7 Adelante / 3 Atrás
Traba del diferencial	Mecánico por palanca manual
Eje delantero	Oscilante ajustable / Diferencial Central
EMBRAGUE	
Tipo	Monodisco a seco
Accionamiento	Mecánico
TOMA DE FUERZA - TDP	
Accionamiento	Mecánico
Tipo	Mecánico
Rotación Nominal	1.000 rpm a 2.750 rpm del motor (4ª y reducidas)
SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión	120 kgf/cm ²
Caudal máximo	23,65 L/min a 2.750 rpm
Control remoto	(Opcional) 1 Comando / 2 Vias
Enganche	De 3 puntos - categoría especial Agrale
Capacidad levante	440 kg a 610 mm del enganche

FRENOS	
Freno de Servicio	Con zapatas expansibles
Freno Estacionamiento	Palanca Manual
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidroestática
RODADOS	
Delanteros estándar	4.00 x 15" / 6.5/80 x 12"
Traseros estándar	8.3/8 x 24"
Rodados Opcionales	Kit neumáticos xGardenx
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12V x 55 A.h
Alternador	14V x 55 A
CAPACIDADES	
Tanque Combustible	19,6 L
DIMENSIONES	
Altura	1220 mm
Trocha delantera	797 mm / 925 mm (4x2) 910 mm (fija) (4x4)
Trocha Trasera	863 mm / 976 mm
Largo	2.450 mm
Ancho	1187 mm/ 1.200 mm
PESOS	
Peso de embarque	1120 kg / 1140 kg
Peso operativo (orden de marcha)	1160 kg / 1260 kg
OPCIONALES	
Contrapesos de las ruedas delanteras, Contrapeso bajo el motor, Contrapesos traseros, Comando hidráulico simple.	

STANDARD 7X3 (MOTOR A 2750RPM - PNEUS STANDARD)

