



TRACTOR AGRALE 4230 FBO / 4230.4 FBO



Tractor TRACTOR AGRALE 4230 FBO / 4230.4 FBO

| TOMA DE FUERZA - TDP | |
|----------------------------------|---|
| Tipo | Independente |
| Acoplamiento (Número de ranuras) | 6 |
| Diámetro | 35 mm |
| Rotación Nominal | 540 a 2.480 rpm no motor |
| Accionamiento | Mecánico |
| EMBRAGUE | |
| Tipo/Accionamiento | Mecánica |
| Cantidad de discos | Monodisco a seco |
| Diámetro | 232 mm |
| Material | Orgánico |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo | Mecánica |
| Número de marchas | 6 Frente / 2 Ré |
| Velocidades (reducidas) | 1ª - 2,6 / 2ª - 4,6 / 3ª - 6,6 (1ª - 2,3 / 2ª - 4,1 / 3ª - 6,0) |
| Velocidades (simples) | 1ª - 9,8 / 2ª - 17,1 / 3ª - 25,4 (1ª - 8,9 / 2ª - 15,4 / 3ª - 22,6) |
| Velocidades (marcha atrás) | 1ª - 3,0 / 2ª - 11,0 (1ª - 2,7 / 2ª - 10,1) |
| Opcionale | 2,5/24,8 Km/h (para 4230.4) |
| Bloqueo | Mecánico por pedal e retrocesso automático |
| Eje delantero | Oscilante regulável / Diferencial central |
| SISTEMA HIDRÁULICO | |
| Caudal | 33 L/min a 3.000 rpm |
| Controles | NI |
| Enganche | De 3 pontos - categoria I |
| Capacidad levante (kg) | 650 kg a 610 mm do engate |
| Nº de válvulas control remoto | (Opcional) 1 Comando / 2 Vias |
| Presión | 120 kgf/cm² |
| FRENOS | |
| Tipo | 8 discos em banho de óleo |
| Accionamiento | Mecánico |
| Freno Estacionamiento | Engate Manual |
| DIRECCIÓN | |
| Tipo | Hidroestática |

| RODADOS | |
|---|--|
| Dianteiros standard | 6.00 – 16" / 7.50 – 15" |
| Traseiros standard | 12.4 – 24" / 9.5 – 24" |
| Rodados Opcionales | Kit pneus garden / Kit rodado 7.50-15"R1/11.2 -24"R1 |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Batería | 12V – 55 A.h |
| Alternador | 14V – 55 A |
| Motor de Arranque | 12V – 1,4 kW |
| CAPACIDADES | |
| Tanque de Combustible | 39 L |
| Cárter del Motor | 6 L |
| Transmisión | 32 L |
| Sistema hidráulico | Conjugado à transmissão |
| DIMENSIONES | |
| Largo | 3215 mm |
| Ancho | 1415 mm / 1350 mm |
| Altura | 1320 mm/ 1314 mm |
| Radio de giro libre/frenado | 3150 mm/2500 mm/ 3350 mm/2950 mm |
| Entre ejes | 1.475 mm/1.415 mm |
| Vano libre | 405 mm/320 mm |
| Calibre - Delantero (min / max) | 1.000 mm/1.120 mm |
| Calibre - Trasero (min / max) | 1.088 mm a 1.200 mm |
| PESOS | |
| Peso de embarque | 1500 kg / 1630 kg |
| Operating weight (kerb weight) | 1975 kg / 2105 kg |
| DADOS DE COMERCIALIZAÇÃO | |
| Clasificación NCM | 87019090 |
| Código FINAME | 091421-5/118546-2 |
| INSTRUMENTOS | |
| Horímetro, sinalizador de funções (indicadores de carga de batería, pressão), indicador do nível de combustível e tacómetro | |

| OPCIONALES | |
|--|--|
| Control remoto, Contrapesos nas rodas traseiras (01 cónico + 01 reto por roda), Sistema banco baixo, Eixo dianteiro regulável, Protetor frontal, Conjunto barra de tração - reforçada, Kit teto solar, Kit variador de bitola traseira (120 mm). | |



CONCESIONARIO: